

## KDK Leuchten


### Datenblatt: KDK Seilleuchte SL2 SL KDK 2-38W4KZM1Q

<b>Anwendungsbereich</b>	Hauptstraßen, Anliegerstraßen, Wege, Plätze
<b>Leuchtengehäuse</b>	
Material	Aluminium
Farbgebung	DB 703 pulverbeschichtet
Maße Leuchten Gehäuse	L= 720 B= 130 H= 125 mm
Sicherheit	Sicherungsseil am Gehäuse befestigt
<b>Aufhängung mit Anschlussbox</b>	
Material	Edelstahl (Aufh.), Kunststoff (A-Box)
Abmessung mit Box	L= 330 B= 140 H= 180 mm
Einstellungen	Kugelgelenk fixierbar, axial drehbar, bis 15° Seilneigung einstellbar
Seilstärke	Für Seile mit 4-20mm Ø
Anschlussbox	mittig angebracht, Kunststoff farb-u. witterungsbeständig
<b>elektrische Eigenschaften</b>	
Betriebsspannung	220-240V, 50-60Hz
Schutzklasse	II
Überspannungsfestigkeit	6KV
Leuchtmittel	2 LED Platinen mit je 16 HP LED in wechselbarem Einschubelement, programmierbare LR: autark oder über Schaltphase
Nennleistung	38W
Farbtemperatur:	4000 Kelvin
Lumen pro Watt:	120lm/W
Lichtstrom:	4560lm
IP Schutzart	IP 65 (LED Modul)
Farbwiedergabe-CRI:	≥80
Leistungsfaktor:	≥0,9
Schutzklasse	SKII
Optisches System	Optik 1: Linsensystem asymmetrisch
Ausrichtung	Quer zur Fahrbahn
Gesamtgewicht	5,7kg
<b>Bestell-Nr.:</b>	SL KDK 2-38W4KZM1Q




Beleuchtung

#### Seilaufhängung mit Anschlussbox:



#### Dimensionen:



#### mögliche Änderungen:

Eine andere Ausführung gewünscht? Fragen Sie uns an!

