

KDK Leuchten


Datenblatt: KDK Seilleuchte SL2 SL KDK 2-38W4KZM1Q

Anwendungsbereich	Hauptstraßen, Anliegerstraßen, Wege, Plätze
Leuchtengehäuse	
Material	Aluminium
Farbgebung	DB 703 pulverbeschichtet
Maße Leuchten Gehäuse	L= 720 B= 130 H= 125 mm
Sicherheit	Sicherungsseil am Gehäuse befestigt
Aufhängung mit Anschlussbox	
Material	Edelstahl (Aufh.), Kunststoff (A-Box)
Abmessung mit Box	L= 330 B= 140 H= 180 mm
Einstellungen	Kugelgelenk fixierbar, axial drehbar, bis 15° Seilneigung einstellbar
Seilstärke	Für Seile mit 4-20mm Ø
Anschlussbox	mittig angebracht, Kunststoff farb-u. witterungsbeständig
elektrische Eigenschaften	
Betriebsspannung	220-240V, 50-60Hz
Schutzklasse	II
Überspannungsfestigkeit	6KV
Leuchtmittel	2 LED Platinen mit je 16 HP LED in wechselbarem Einschubelement, programmierbare LR: autark oder über Schaltphase
Nennleistung	38W
Farbtemperatur:	4000 Kelvin
Lumen pro Watt:	125lm/W
Lichtstrom:	4750lm
IP Schutzart	IP 65 (LED Modul)
Farbwiedergabe-CRI:	≥80
Leistungsfaktor:	≥0,9
Schutzklasse	SKII
Optisches System	Optik 1: Linsensystem asymmetrisch
Ausrichtung	Quer zur Fahrbahn
Gesamtgewicht	5,7kg
Bestell-Nr.:	SL KDK 2-38W4KZM1Q



Beleuchtung

Seilaufhängung mit Anschlussbox:



Dimensionen:



mögliche Änderungen:

Eine andere Ausführung gewünscht? Fragen Sie uns an!

