



KDK Moderne Messeinrichtungen MS2020 und mME

Die KDK Drehstromzähler erfüllen alle Anforderungen einer modernen Messeinrichtung (mME) für den deutschen Rollout. Zweizeilige Displayanzeige mit PIN geschützter Info Zeile.

Momentan-Leistungsanzeige, Historie Werte als Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte.

Rückstellbares Kunden-Zählwerk,
Menü-Führend über Lichtzeiger oder Taschenlampe

Optische D0 Schnittstelle als Messstellenbetreiberschnittstelle, entsprechend den Vorschriften zum direkten Datenaustausch zum Smart- Meter-Gateway (SMGW) zugelassen.

Technische Daten KDK mME Moderne Messeinrichtung – MS2020					
Typ	Elektr. Drehstromzähler		Elektr. Drehstromzähler		
	Direktanschluss DIN-Gehäuse	Direktanschluss 3HZ-FNN-Basiszähler	Messwandlerzähler 3HZ-FNN-Basiszähler	Direktanschluss 3HZ-FNN-Basiszähler	Direktanschluss eHZ-Steckzähler
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	0,25-5(60)A	0,25-5(60)A	0,01-1(6)A	0,25-5(100)A	0,25-5(60)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie (6-stellig)	Wirkenergie (6-stellig)	Wirkenergie (6-stellig)	Wirkenergie (6-stellig)	Wirkenergie (6-stellig)
	Momentanleistung (4-stellig)	Momentanleistung (4-stellig)	Momentanleistung (4-stellig)	Momentanleistung (4-stellig)	Momentanleistung (4-stellig)
Zählwerksart	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung; Momentanleistungsanzeige; Historische d, w, m, 2y-Werte	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung; Momentanleistungsanzeige; Historische d, w, m, 2y-Werte	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung; Momentanleistungsanzeige; Historische d, w, m, 2y-Werte	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung; Momentanleistungsanzeige; Historische d, w, m, 2y-Werte	LC- Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung; Momentanleistungsanzeige; Historische d, w, m, 2y-Werte
	Stellen	6,0	6,0	6,0	6,0
Genauigkeit	A	A	B	A	A
Eigenverbrauch	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	0,16VA(I)-10VA(U)	<2,5VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C	-40° bis +70°C
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54	IP51
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	25 mm ²	Steckkontakte eHZ
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1mm ²	1mm ²	1mm ²	1mm ²	keine
Maße (BxHxT)	178x250x55mm	171x320x104,5mm	171x320x104,5mm	171x320x104,5mm	90x135x80mm
Gewicht	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	0,6 Kg
Zusatzeinrichtungen					
Rücklaufsperr	ja	ja	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	2	2	2	2	1
Impulsausgang	nein	nein	nein	nein	nein
Mbus	nein	nein	nein	nein	nein
IR-Info-Schnittstelle	ja	ja	ja	ja	ja
LMN-Schnittstelle	ja	ja	ja	ja	ja
Zulassung	MID	MID	MID	MID	MID
Eichgültigkeits-dauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	2305602R-LMNI-DIN	2305602R-LMNI-3HZ	23005062R-LMNI-3HZ	23051002R-LMNI-3HZ	2405602R-LMNI-EHZ
EAN-Nummer:	4260148840029	4260148840036	4260148840043	4260148840050	4260148840067
Schaltbild Nummer:	KDK DS0007	KDK DS0007	KDK DS0007	KDK DS0007	Steckkontakte eHZ