



KDK DIN-Zählerbrett

Montageplatte zur Installation von Wechselstrom- und Drehstromzählern
- mit 3-Punktbefestigung nach Lastenheft 3.HZ

Best.-Nr.: 610010

Technische Daten

Maße: 370 x 200 x 35mm
Farbe: grau, ähnlich RAL 7032
incl. Zählerbefestigungsschrauben
Material: ABS Kunststoff



KDK Tastkopf

Infrarot Tastkopf zur lokalen Kommunikation über die IR-Schnittstelle nach EN61107 mit Energiezählern, Schaltuhren, Modems etc.

- Anschluss an die USB- Schnittstelle
- Anschluss an die RS 232 Schnittstelle
- Treibersoftware wird mitgeliefert

Auslesetastkopf für Infrarotschnittstellen

500100: KDK-TK-RS, seriell für RS232 Anschluss
500101: KDK-TK-USB, USB-Anschluss
500104: Programmiersoftware mit IR Tastkopf und TK-Halterung für 4TE Professional Zähler
500105: Programmiersoftware mit IR Tastkopf und TK-Halterung für 1TE Professional Zähler

Technische Daten

Kabellänge: 2 m
Abmessung: 31 x 7mm (Zylinder)
Haltekraft: > 6N
Gewicht: ca. 60g
Stromaufnahme: max. 25mA
Elektr. Schnittstelle: USB 1.1 und USB 2.0
Optische Schnittstelle: nach EN 61107
Baudrate: 300 bis 57600
Übertragungsrate: Halbduplex
Wellenlänge: 800nm