



KDK Drehstromzähler MID und ungeeicht

Elektronischer Drehstromzähler und Messwandlerzähler:

- Wirkenergie
- Zähler für Direktanschluss oder für Wandleranschluss 5A und 1A
- LC Displayanzeige 6,2-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
- für Hutschiene nach DIN EN 60715.2001-09
- lageunabhängig montierbar
- stabiles Kunststoffgehäuse
- mit SO – Impuls Ausgang
- Wandlerverhältnis einstellbar
- mit Rücklaufsperr
- mit Energie- und Leistungsanzeige

Hutschiene-
zähler



Technische Daten

Typ	Elektr. Drehstromzähler		
	Direktanschluss KDK3-80AN41	Wandleranschluss KDK3-06AN41	Direktanschluss KDK3-80AM41
Spannung (U)	3x230/400V	3x230/400V	3x230/400V
Strom (I)	5(80)A	1,5-(6)A	5(80)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung	LC-Displayanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	6,2	6,2	6,2
Genauigkeit	1	1	B
Eigenverbrauch pro Phase	<2VA(I)-10VA(U)	<2VA(I)-10VA(U)	<2VA(I)-10VA(U)
Temperaturbereich	-20° bis +55°C	-20° bis +55°C	-20° bis +55°C
Schutzart	IP 20	IP 20	IP20
Max. Leiterquerschnitt	25 mm ²	6 mm ²	25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Maße (BxHxT)	(4,2TE) 76x100x65 mm	(4,2TE) 76x100x65 mm	(4,2TE) 76x100x65 mm
Gewicht	0,38 kg	0,28 kg	0,38 kg
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1
Impuls Ausgang	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	12000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31	1000 Imp/kWh SO nach EN 62053-31
MBus	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	keine	keine	MID
Eichgültigkeitsdauer	Nicht zur Verrechnung	Nicht zur Verrechnung	8 Jahre MID-Konformität
Bestell-Nummer:	420580-4TE	420006-4TE	420580MID-4TE
EAN-Nummer:	4260148833915	4260148833922	426014 8835223
Schaltbild Nummer:	KDK DS0007	KDK DS0008	KDKDS0007