



KDK mobiler Wechselstromzähler elektronisch, Schuko

KDK Wechselstrom-Zwischensteckerzähler:

- elektronischer Wechselstromzähler
- Wirkenergieerfassung
- Eintarif
- mit Schukostecker
- lageunabhängig einsetzbar
- optional FI-LS-Schalter
- zusätzliche Anzeige in der Display Version:
abwechselnd verbrauchte Energie- und
Momentanleistung.
- zusätzliche Anzeige in der PRO-Version:
Strom-, Spannung-, Leistung, Cosφ,
Frequenz Blindverbrauch, -leistung,
rückstellbares Zählwerk
„Tagesverbrauch“



Technische Daten

Typ	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom	KDK Mobiler Zähler Wechselstrom
Spannung (U)	230V	230V	230V
Strom (I)	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Messgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie, Energie- Qualitätsmerkmale
Zählwerksart	Rollenzählwerk	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtng	LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Stellen	5,1	5,2	5,2
Genauigkeit	B	B	B
Eigenverbrauch pro Phase	<0,8VA	<2VA	<2VA
Temperaturbereich	-10° bis +45°C	-25°C bis +55°C	-25°C bis +55°C
Schutzart	IP44	IP44	IP44
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Max. Leiterquerschnitt Zusatzklemmen			
Maße (BxHxT)	85x230x110 mm	85x230x110 mm	85x230x110 mm
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Steckerausführung	Schukostecker	Schukostecker	Schukostecker
Zusatzeinrichtungen			
Rücklaufsperr	ja	ja	ja
Anzahl Tarifwerke	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein
MBus	nein	nein	nein
IR-Info-Schnittstelle	nein	nein	nein
LME-Schnittstelle	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			
Zulassung	MID	MID	MID
Eichgültigkeitsdauer	8 Jahre	8 Jahre	8 Jahre
Bestell-Nummer:	460516ZS	460516ZS-DISP	460516ZS-PRO
EAN-Nummer:	4260148835643	4260148835650	4260148839818