



MATERIAL

- Stahl 150 x 150 mm, feuerverzinkt und lackiert
optional auf Anfrage: Aluminium 120 x 120mm
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK-4+5/6/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 15W
- Leuchten-Lichtstrom:

BLK4-4+5S (asym. breit strahlend):	1207 Lumen
BLK4-6S (sym. breit strahlend):	1263 Lumen
BLK4-8S (asym. tief strahlend):	1122 Lumen
- EVG: OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALI)
optional: DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Erdstück am Rohr, Flanschplatte mit/ohne Erdspieß
- Kük

STANDARDS

⊕ | □ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN

A

LICHTPUNKTE

1a

