



### MATERIAL

- Bronze
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

- Bronze brüniert
- Optional Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

### TECHNISCHE DATEN

- LED-Modul Typ BLK4-3/5/8S
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 21 - 33W
- Lichtstrom:
  - BLK4-3S (bandförmig breit strahlend): 2036 - 3223 Lumen
  - BLK4-5S (asym. breit strahlend): 1970 - 3118 Lumen
  - BLK4-8S (asym. tief strahlend): 1732 - 2741 Lumen
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
  - optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

### ZUBEHÖR

- Bronze-/Stahlmast bis LPH = 4,50 m
- Weihnachtsstecker, KÜK

### STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP54 | LED-Modul IP67

### BAUVARIANTEN



### LICHTPUNKTE

