



#### MATERIAL

- Aluminium, Ø 1100 mm
- Dekorativer Lichtkanal aus PMMA, opal

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- ☉ Weitere Farben auf Anfrage

#### TECHNISCHE DATEN

- direkt strahlend 10x LED-Modul Typ BLK4-6C oder S
- diffus strahlend: FlexLEDBand, IP67 (weiß oder RGB)
- Linsen aus PMMA, klar oder satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 250W
- Modul-Lichtstrom:
 

BLK4-6C (sym. breit strahlend):	22590 Lumen
BLK4-6S (sym. breit strahlend):	21110 Lumen
- EVG LED- Module: OSRAM OT 110 4DIM  
AstroDim, DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
- EVG LED-Band: Konstantspannungstreiber 24V  
(bei RGB dimmbar: DALI oder DMX)
- Weitere Bestückungen auf Anfrage

#### ZUBEHÖR

- Seilaufhängung aus V2A, höhenverstellbar
- Weihnachtsstecker, Lichtsteuerung

#### STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

#### BAUVARIANTEN



#### LICHTPUNKTE

1a ⊙

