



#### MATERIAL

- Stahl, 200x200 mm, feuerverzinkt
- Leuchtenglas aus PMMA, klar

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

#### TECHNISCHE DATEN

- 1x LED-Modul Typ BLK3-5S, fixiert
- 1x LED-Modul Typ BLK3-3/4/5/8S, schwenkbar
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 40W
- Lichtstrom:
  - 2x BLK3-5S: 3104 Lumen
- EVG: OSRAM OT50 2DIM (AstroDim, 1-10V)
  - optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)
- Weitere Bestückungen auf Anfrage

#### ZUBEHÖR

- Erdteil, Flanschplatte
- Weihnachtsstecker, Strahler, Kamera, Lautsprecher, Lichtsteuerung

#### STANDARDS

⊕ | ☐ | CE | Gehäuse IP65 | LED-Modul IP67

#### BAUVARIANTEN

A

#### LICHTPUNKTE

1a

