



MATERIAL

- Aluminium, Ø 800 mm
optional: Ø 1800 mm
- Dekorativer Blending aus PMMA, opal

- Oberflächen lackiert
- BL anthrazit
- BL grau
- BL silbergrau
- Weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

- direkt strahlend 8x LED-Modul Typ BLK1-3/5/6S SERVICE
- Linsen aus PMMA, satiniert
- Lichtfarben: 3000K warmweiß | optional: 4000K neutralweiß
- Anschlussleistung: 42 - 78W
- Modul-Lichtstrom:
 - BLK1-3S (bandförmig breit strahlend): 4524 - 7160 Lumen
 - BLK1-5S (asym. breit strahlend): 4276 - 6764 Lumen
 - BLK1-6S (asym. breit strahlend): 4220 - 6680 Lumen
- EVG: OSRAM OT100 2DIM (AstroDim, 1-10V)
optional: DALI + DC-tauglich, Reduzierschaltung (StepDim)

ZUBEHÖR

- Seilaufhängung aus V2A, höhenverstellbar
- Weihnachtsstecker

STANDARDS

⊕ | CE | Gehäuse IP44 | LED-Modul IP67

BAUVARIANTEN



LICHTPUNKTE

1a



PENDELLEUCHTE

TUTTLINGEN

BERGMEISTER
LEUCHTEN

■ P R
O D U
K T E



ORT
Fußgängerzone Tuttlingen

PLANER
Schnell Ingenieure, Tuttlingen

BAUHERR
Stadt Tuttlingen

PROJEKTJAHR
ab 2018