

Aus der Retrofit-Produktserie H15:

Datenblatt: LED Lampe H15-70W4KM

| | |
|-----------------|--------------------|
| Nennleistung: | 70W |
| Anzahl LED | 176 LG-LED |
| Nennspannung: | AC100~277V 50~60Hz |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Lumen pro Watt: | Ca. 138 lm/W |

| | |
|---------------------|----------------|
| Lichtstrom: | Ca. 9700 lm |
| IP Schutzklasse | IP 40 |
| Farbwiedergabe-CRI: | ≥80 |
| Leistungsfaktor: | ≥0,9 |
| Fassung: | E27/E40 |
| Lebensdauer: | 50.000 Stunden |

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Größe (H x B x L): | H= 294 mm, L= 178 mm |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Energie Klasse: | A+ |
| Strahlungswinkel: | Variabel einstellbar |
| Einbaulage Lampe: | Beliebig |
| Umgeb. Temperatur: | minus 30° bis plus 45° |
| LED-Abdeckung | matt |
| Zertifikate: | UL – RoHS – LM79 – LM80 |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr.: | CL KDK H1570W4KME27 (E27) |
| | CL KDK H1570W4KME40 (E40) |

**Multifunktionsstecker für
Zeitschaltuhr,
Tagessensor,
Bewegungsmelder
oder WIFI-Steuerung**



**Die 2 LED Platinen sind in alle
Richtungen schwenk- und
drehbar.
Dadurch ist eine hohe
Variabilität der Ausleuchtung
gegeben.**



Beleuchtung

Anschluss der Lampe:

- direkte Leitungsverbindung von E27/E40 Lampenfassung und Anschlussklemme
- das Abklemmen von Zünd- und Vorschaltgerät ist erforderlich

Anwendung der Lampe:

- Straßenleuchten
- Wegeleuchten
- Schirmleuchten
- Sonderleuchten

Dimensionen:

